

# marathon

NPK 16 – 4 – 8 + 2MgO + Fe

Spring

- langwerkende samengestelde NPK-meststof met hoog N-gehalte
- uitermate geschikt als voorjaarsmeststof en allround onderhoudsmeststof
- geeft uitstekende snelle groenkleuring van gras door toevoeging van Mg + Fe
- geen nitraat daardoor rustige groei zonder pieken of uitspoelen
- stimuleert afbraak van organisch materiaal door lage C/N quotiënt

## samengestelde meststof NPK bevat Mg en S

			garantie	analyse
stikstof	totaal	N	16 %	16,2 %
	ammoniumstikstof		2 %	
	ureumstikstof		12,4 %	
	organisch gebonden stikstof, afkomstig van gedroogde kippenmest		1,6 %	
fosforzuuranhydride	water- en neutraal ammoniumcitraat oplosbaar	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	4 %	4,0 %
	wateroplosbaar		3 %	
kaliumoxide	wateroplosbaar	K <sub>2</sub> O	8 %	8,2 %
magnesiumoxide	totaal	MgO	2 %	2,5 %
	wateroplosbaar		1,5 %	
zwavelzuuranhydride	totaal	SO <sub>3</sub>	7 %	7,2 %
	water oplosbaar		6,8 %	
sporelementen als IJzer en Zink		Fe		0,4 %
		Zn		0,01 %
organische stof afkomstig van gedroogde kippenmest			26 %	
C/N verhouding organische stof			7	

## fysische eigenschappen

korrelgrootte	Golf	0,7-1,8 mm 90 %
	Sport	1,8-4,5 mm 90 %
uiterlijke verschijningsvorm		bruingrijze granulaat

## toepassing

Golf: Greens en ander kort gemaaid gras: 20-35 g/m<sup>2</sup> per strooilbeurt – inregenen na opbrengen

Sport: Sportvelden, fairways, roughs: 200-350 kg /ha per strooi beurt (bij pendelstrooiers spindel verwijderen)

niet geschikt voor gebruik bij inzaai en doorzaai activiteiten, afhankelijk van bodemvruchtbaarheid en grassoort

## geadviseerde gebruiksperiode

maart - augustus

## werkingsduur

Golf: 4-8 weken

Sport: 2-3 maanden

## verpakking

25 kg polyethyleen zakken (40 op 1 eenmalige pallet)



Bovenstaande algemene gebruiksadviezen dienen aangepast te worden aan de lokale omstandigheden, zoals klimaat, toedieningsmethode en gewasbehoeften. Wij verzoeken u uw lokale adviseur te benaderen voor de beste dosering en frequentie. Alle data die in dit productinformatieblad gegeven worden zijn gebaseerd op voortdurende kwaliteitscontrole in de fabriek en is uitsluitend ter informatie, zonder enige garantie. De gebruiker dient de geschiktheid van het product te verifiëren voor zijn eigen omstandigheden.